

KONTAKTY ELEKTR. DO TERMOMETRÓW TYPU S

TYP S Hz

KLASA DOKŁADNOŚCI	: klasa 1
ZAKRES MINIMALNY	: 60 °C
PRZYŁĄCZE ELEKTR.	: przyłącze kablowe, PATRZ PONIŻEJ
HISTEREZA	: max. 1% w górę i w dół
NASTAWA (WY)	: z zewnątrz za pomocą klucza
SZKŁO	: PMMA - metaplex
WSKAZÓWKA	: z mikroregulacją patrz str. 24
WSKAZ (KI) KONTAKT.	: czerwona

przykład:

TXR100XA
+ S-12 Hz



CHARAKTERYSTYKA KONTAKTÓW

AC	: 18 VA (max. 250V)
DC	: 10 W (max. 250V)

TYP KONTAKTU	FUNKCJE KONTAKTÓW	WTYCZKA KABLOWA	WYMIARY OBUDOWY				
			100	160	96x96	144x144	72x144
S-1 Hz		<p>Hirschmann</p>					
S-2 Hz							
S-3 Hz							
S-11 Hz							
S-12 Hz							
S-21 Hz							
S-22 Hz							
S-xx Hz +GS	<p>przykład: S-21 Hz GS</p>						
S-33 Hz		<p>Wiebrock</p>					NIE DOSTĘPNY
S-33 Hz+GS							NIE DOSTĘPNY
S-xxx Hz	funkcje należy określić przy zamówieniu						NIE DOSTĘPNY
S-xxxx Hz	funkcje należy określić przy zamówieniu		NA ŻYCZENIE	NA ŻYCZENIE	NA ŻYCZENIE	NA ŻYCZENIE	NIE DOSTĘPNY
OPCJE			KOSZTY DODATKOWE				
Lx	WYPEŁNIENIE PŁYNEM (ONDINA)				NIE DOSTĘP.	NIE DOSTĘP.	NIE DOSTĘP.