

# KONTAKTY ELEKTR. DO TERMOMETRÓW TYPU M

## TYP M Hz

KLASA DOKŁADNOŚCI	: klasa 1
ZAKRES MINIMALNY	: 60 °C
PRZYŁĄCZE ELEKTR.	: przyłącze kablowe, PATRZ PONIŻEJ
HISTEREZA	: max. 1% w górę i w dół
NASTAWA (WY)	: z zewnątrz za pomocą klucza
SZKŁO	: PMMA - metaplex
WSKAZÓWKA	: z mikroregulacją patrz str. 24
WSKAZÓWKA (KI)KONT.)	: czerwona

przykład:

TXR100XA  
+ M-12 Hz



## CHARAKTERYSTYKA KONTAKTÓW

AC	: 50 VA (max. 250V)
DC	: 30 W (max. 250V)

TYP KONTAKTU	FUNKCJE KONTAKTÓW	WTYCZKA KABLOWA	WYMIARY OBUDOWY				
			100	160	96x96	144x144	72x144
M-1 Hz		<p>Hirschmann</p>					
M-2 Hz							
M-3 Hz							
M-11 Hz							
M-12 Hz							
M-21 Hz							
M-22 Hz							
M-xx Hz +GS	 przykład: S-21 Hz GS	<p>Wiebrock</p>					
M-33 Hz							NIE DOSTĘPNY
M-33 Hz+GS							NIE DOSTĘPNY
M-xxx Hz	funkcje należy określić przy zamówieniu						NIE DOSTĘPNY
M-xxxx Hz	funkcje należy określić przy zamówieniu			NA ŻYCZE NIE	NA ŻYCZE NIE	NA ŻYCZE NIE	NA ŻYCZE NIE
<b>OPCJE</b>			<b>KOSZTY DODATKOWE</b>				
Lx	<b>WYPEŁNIENIE PŁYNEM (ONDINA)</b>				NIE DOSTĘP.	NIE DOSTĘP.	NIE DOSTĘP.