

MANOMETRY ZE STALI NIERDZEWNEJ, MECHANIZM Z MOSIĄDZU

TYP PBX, Economy Line-BI

MODEL STANDARDOWY

| | |
|------------------|---|
| ELEMENT | : rurka burdona z fosforobrazu |
| TARCZA | : bar, kg/cm ² , psi, kPa, standardowe zakresy EN |
| PRZYŁĄCZE | : mosiądz, Ø63mm: ¼"BSP lub ¼"NPT : mosiądz, Ø100 i Ø160mm : ½"BSP lub ½"NPT |
| OBUDOWA | : AISI 304, z możliwością wypełnienia |
| RAMKA | : zakręcana, pierścień polerowany |
| SZKŁO | : bezpieczne laminowane |
| WSKAZÓWKA | : standardowa wskazówka do Ø63mm : z mikroregulacją do Ø100 i Ø160mm |



| TYP | MODEL | ZAKRES | ŚREDNICA OBUDOWY (Ø w mm) | | |
|----------|-------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | | | 63 | 100 | 160 |
| A | | < 60 bar | PBX063XA-BI | PBX100XA-BI | PBX160XA-BI |
| | | > = 60-600 bar | PBX063XA-BI | PBX100XA-BI | PBX160XA-BI |
| B | | < 60 bar | PBX063XB-BI | PBX100XB-BI | PBX160XB-BI |
| | | > = 60-600 bar | PBX063XB-BI | PBX100XB-BI | PBX160XB-BI |
| C | | < 60 bar | PBX063XC-BI | PBX100XC-BI | PBX160XC-BI |
| | | > = 60-600 bar | PBX063XC-BI | PBX100XC-BI | PBX160XC-BI |
| H | | < 60 bar | PBX063XH-BI | PBX100XH-BI | PBX160XH-BI |
| | | > = 60-600 bar | PBX063XH-BI | PBX100XH-BI | PBX160XH-BI |
| J | | < 60 bar | PBX063XJ-BI | PBX100XJ-BI | PBX160XJ-BI |
| | | > = 60-600 bar | PBX063XJ-BI | PBX100XJ-BI | PBX160XJ-BI |