MANOMETRY KONTROLNE KLASY 0,25, TYPU PBX-TG

TYP PBX-TG, manometr kontrolny, rurka bourdona Miedź-Beryl

MODEL STANDARDOWY

OBUDOWA	: stal nierdzewna, AISI304/1.4301, IP-65
RURKA BURDONA	: Miedź/Beryl
SZKŁO	: szkło mineralne 4 mm
TARCZA	: Skala lustrzana, czarne napisy, białe tło
WSKAZÓWKA	: aluminiowa, czarna, końcówka nożowa
PRZYŁĄCZE	: ½"BSP lub ½"NPT, AISI316Ti/1.4571
ZAKRES	: od 0 - 1 do 0-60 bar, zgodnie z EN 837-1 lub od 0-15 psi do 1.000 psi
DOKŁADNOŚĆ	: 0,25% F.S. / klasa 0,25
MECHANIZM	: stal nierdzewna AISI304/1.4301
PROTOKÓŁ KALIBRACJI	: dostarczany z przyrządem, min. 10 punktów
OPCJE / GRADACJA	: patrz strona 42-45

TYP	***MODEL***	**ŚREDNICA OBUDOWY (Ø W mm)**	
		160	**250**
A		*PBX-TG-160XA*	*PBX-TG-250XA*
B		*PBX-TG-160XB*	*PBX-TG-250XB*
C		*PBX-TG-160XC*	*PBX-TG-250XC*
D		*PBX-TG-160XD*	*PBX-TG-250XD*
F		*PBX-TG-160XF*	*PBX-TG-250XF*
H		*PBX-TG-160XH*	*PBX-TG-250XH*
J		*PBX-TG-160XJ*	*PBX-TG-250XJ*
OPCJE		***KOSZTY DODATKOWE***	
WYŻSZE ZAKRESY	**0-100 bar / 0-1.500 psi** **0-250 bar / 0-3.000 psi** **0-400 bar / 0-6.000 psi** **0-600 bar / 0-10.000 psi**		
	0-1000 bar / 0-15.000 psi		
PODWÓJNA SKALA	**bar / psi** **bar / kPa** **etc.**		