




MANOMETRY BEZPIECZNE SOLID-FRONT , TYP PBX-SF-HP DO 6000BAR

TYP PBX-SF-HP, pełne bezpieczeństwo zgodnie z normą EN 837-1

MODEL STANDARDOWY

OBUDOWA	: zakręcana, AISI304/1.4301, IP-65 solid front & blow-out back zgodnie z EN 837-1	ZAKRES	: 0 - 4000 bar do 0 - 6000 bar wyższe zakr. (max. 7000 bar): p. poniżej
CZ. ZWILŻANE	: rurka spiralna, HP160	DOKŁADNOŚĆ	: ± 1.0% F.S./klasa 1
SZKŁO	: bezpieczne laminowane	MECHANIZM	: stal nierdzewna AISI304/1.4301
TARCZA	: aluminiowa, czarne napisy na białym tle		
WSKAZÓWKA	: aluminiowa, czarna		
PRZYŁĄCZE	: 9/16" UNF x18 H.P. wewn., AISI316Ti, 1.4571		

TYP	MODEL	ŚREDNICA OBUDOWY (Ø w mm)
		160
A		PBX-SF-HP160XA
B		PBX-SF-HP160XB
D		PBX-SF-HP160XD
OPCJE		KOSZTY DODATKOWE
Lx	WYPEŁNIENIE OBUDOWY PŁYNEM: GLICERYNA	PBX-SF-HP160Lx
Zakres	0 - 7000 bar	